



### Intelligente

Comunicazione 2G, 3G, 4G / WLAN <sup>1</sup>  
 sistema di monitoraggio 3rd-party Support <sup>2</sup>



### Semplice

Plug & Play



### Affidabile

IP65  
 Auto riconnessione Supporto

Specifiche tecniche	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G
<b>Dati generali</b>		
Interfaccia di connessione	USB	
Installazione	Plug-and-play	
Indicatore	Indicatori LED	
Dimensioni (L x A x P)	130 x 48 x 33 mm	
Peso	90 g	
Grado di protezione	IP65	
Consumo di energia (tipico)	2 W	3.5 W
<b>Parametri wireless</b>		
Tipo di carta SIM	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Supporto standard e frequenza	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Ambiente di lavoro</b>		
Range temperatura d'esercizio	-30 °C ~ +65 °C	
Umidità di esercizio relativa	5 - 95% RH	
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40°C ~ +70°C	
Max. altitudine operativa	4,000 m	
<b>Conformità agli standard (più disponibile su richiesta)</b>		
Sicurezza	CE, RCM	CE
<b>Compatibilità Inverter</b>		
Modello di inverter	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

\*1: Per garantire una trasmissione dati stabile, Huawei consiglia l'installazione di dongle 4G in aree con segnale mobile stabile (segnale 2G ≥ 4 bar, segnale 3G / 4G ≥ 3 bar).

\*2: sistema di gestione terze parti deve corrispondere al protocollo di comunicazione con Huawei Dongle.

\*3. Per l'elenco dei vettori consigliati e i dettagli sulle frequenze supportate, contattare i distributori locali.